

camping - BBQ - chauffage - pièces et services

Table des matières



Cuisson au butane	
VT8000	
VT202	
VT303 VT404	
MSI12	
MSI12L	
MSI8	
MCS100	
Tableau des spécifications	
BBQ portatif	1
Tableau de spécifications	
Cuisson au propane	
M1R100	
MCS50	
MCS200	
MCS250	
CS04	
SG228	
R65	
Marmite en Aluminum	
Marmite en Stainless	
Passoire	
Tableau des spécifications	I
Chaufferette au propane	
M3S	2
CH3	2
CHS7	
CLICACT	
CHS20T	
B15	
F12S	
Tableau des spécifications	2
Chauffe-eau portatif	
PHW01	2
Tableau des spécifications	2
Éclairage au butane et au propane	
MBL130	3
MPL600	3
MPL600PZ	
MPL600PZTableau des spécifications	
MPL600PZ	
MPL600PZTableau des spécifications	3
MPL600PZ Tableau des spécifications Combustible Gaz Butane Mélange butane/propane	3
MPL600PZ. Tableau des spécifications Combustible Gaz Butane	3
MPL600PZ Tableau des spécifications Combustible Gaz Butane Mélange butane/propane	3
MPL600PZ Tableau des spécifications. Combustible Gaz Butane Mélange butane/propane Tableau des spécifications.	



martin

MSI12L









Ces réchauds

fonctionnent avec une cartouche de butane jetable, vendu séparément. 230020







Réchauds portatif au gaz butane

8000 Btu



Cuisson au Butane















MSI12L

Numéro de produit: 220017





Réchaud de taille réglable



l'isobutane

















Sac de transport pratique inclus



Cuisson au Butane et à l'Isobutane

, martin°	VT8000	VT202	VT303
Numéro de produit	220080	220031	220045
Type de gaz	Butane	Butane	Butane
Code UPC	7 78047 11688 5	7 78047 10279 6	7 78047 10025 9
Master	4	6	6
Puissance d'entrée (Btu)	8 000	8 000	8 000
Étui en plastique portable	•	●	•
Étui en plastique portable Sac de transport pratique	●	●	●
	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Sac de transport pratique	-	-	-
Sac de transport pratique Température ajustable	- •	-	-
Sac de transport pratique Température ajustable Durée de fonctionnment au minimum			
Sac de transport pratique Température ajustable Durée de fonctionnment au minimum Durée de fonctionnment au maximum			
Sac de transport pratique Température ajustable Durée de fonctionnment au minimum Durée de fonctionnment au maximum Surface de cuisson			
Sac de transport pratique Température ajustable Durée de fonctionnment au minimum Durée de fonctionnment au maximum Surface de cuisson Volume de cuisson Dispositif de détection du gaz en cas			

Spécifications

VT404	MSI12L	MSI12	MSI8	MCS100
220501	220017	220018	220019	220020
Butane	Isobutane	Isobutane	Isobutane	Isobutane
7 78047 10855 2	7 78047 11592 5	7 78047 11593 2	7 78047 11594 9	7 78047 11319 8
6	12	18	30	2
5 300	12 000	12 000	8 000	22 000
Ø	_	-	_	_
-	②	②	Ø	•
•	•	•	•	•
Jusqu'à 240 min	Jusqu'à 100 min	Jusqu'à 100 min	Jusqu'à 150 min	Jusqu'à 110 min par brûleur
Jusqu'à 120 min	Jusqu'à 50 min	Jusqu'à 50 min	Jusqu'à 75 min	Jusqu'à 55 min par brûleur
440 cm² (68 po²)	254 cm² (39 po²)	113 cm ² (17 po ²)	177 cm² (27 po²)	537 cm² (83 po²)
_	_	-	_	_
-	-	-	-	-
•	_	_	_	-
c us Intertek	C Us	CUS	C Us	C Us



Cuisson sur BBQ portatif

BBQ au gaz propane portatif





14000 Btu



Grille réchaud coulissante

En option



Trousse de basse pression pour VR



660825
Tuyau à gaz de
6 pieds pour
raccorder une
bouteille de
propane de 20 lb



Brûleur tubulaire en acier inoxydable



GR14



Numéro de produit	665815	
Type de gaz	En option Boyau à gaz QCC pour réservoir de 20 lb Propane	
Btu/heure	14,000	
CUP	7 78047 10283 3	
Brûleurs principaux en acier inoxydable	1	
Btu (brûleurs principaux)	14 000	
Btu (brûleur infrarouge)	_	
Btu (brûleur latéral)	_	
Btu (brûleur infrarouge arrière)	-	
Ensemble de rôtissoire en acier inoxydable et moteur	_	
Grilles de cuisson émaillées	1	
Grilles de cuisson robustes en fonte émaillée	-	
Grilles de cuisson robustes en acier inoxydable	_	
Plaques de chaleur	✓	
Thermomètre précis	●	
Allumage piézo	⊘	
Allumage automatique	-	
Allumage électronique	_	
Récipient à graisse	•	
Housse protectrice	-	
Grille de réchaud	●	
Bac à glace	-	
Surface de cuisson totale (po²)	361	
Surface de cuisson totale (cm²)	2 330	
Surface de cuisson principale (po²)	234	
Surface de cuisson principale (cm²)	1 510	
Certification	c Unitertek	



Cuisson au

propane







Numéro de produit: 220015



Fontionne avec une bouteille de propane de 16.4 oz




Régulateur de pression pour une performance constante et stable











Régulateur inclus

Cuisson au propal





Réchaud au propane



Allumeur piézo (MCS250)



Poignée de transport









DUO – Poêle Four au propane



Larges brûleurs en laiton pour une diffusion uniforme



Fonctionne avec un cylindre de propane de 1 lb (16,4 oz) vendu séparément



14600 Btu

total

Fonctionne avec un cylindre de propane de 1 lb (16,4 oz) vendu séparément.

En option

Boyau de 12 pieds pour raccorder au système basse pression d'un VR



320300 Housse pour transport et



Boyau de 6 pieds pour raccorder à un réservoir de 20 lb en utilisant le régulateur fourni



Réchaud au propane





Régulateur inclus pour une utilisation à l'intérieur











Cuisson au

propane







Fait au Canada

Numéro de produit: Aluminum: 240110 Numéro de produit: Stainless: 240112









Marmite de 50 litres en stainless ou en aluminium

65 000 Btu

Numéro de produit - Stainless: 240112





Qualité

Cuisson au Propone

Passoire pour marmite de 50 litres





Accessoires de camping Spécifications	Marmite en Aluminum	Marmite en Stainless	Passoire
Numéro de produit	240110	240112	240111
Code UPC	7 78047 10333 5	7 78047 10387 8	7 78047 10633 6
Master	1	1	6
Poids	1,8 kg (4 lb)	2,9 kg (6,5 lb)	1,6 kg (3,5 lb)
Poids avec couvercle	2,3 kg (5 lb)	3,6 kg (8 lb)	_
Hauteur	36 cm (14,2 po)	36 cm (14,2 po)	40 cm (15,7 po)
Hauteur avec couvercle	41 cm (16,1 po)	41 cm (16,1 po)	_
Diamètre	40 cm (15,7 po)	40 cm (15,7 po)	32 cm (12,6 po)
Poignées intégrées	●	●	⊘
Couvercle inclus	⊘	●	_
Volume	50 litres	50 litres	_

Cuisson au **Propane**

/martin°	W1B100	MCS50	MCS200 MCS250
Numéro de produit	240002	220015	220009 220007
Type de gaz	Propane	Propane	En option Boyau à gaz QCC pour réservoir de 20 lb Propane
Code UPC	7 78047 05224 4	7 78047 11686 1	7 78047 05180 3 7 78047 05179 7
Master	6	6	2
Puissance d'entrée (Btu)	10 000	8 200	20 000
Pare-vent repliables	_	_	•
Sac de transport pratique	-	-	-
Intensité de chaleur réglable	•	•	•
Durée de fonctionnment au minimum (1 lb)	Jusqu'à 4h	Jusqu'à 4h	Jusqu'à 4h pour 2 brûleurs
Durée de fonctionnment au maximum (1 lb)	Jusqu'à 2h	Jusqu'à 2h30	Jusqu'à 1 h pour 2 brûleurs
Surface de cuisson	95 cm² (14 in²)	870 cm² (135 in²)	870 cm² (135 in²)
Volume de cuisson	_	-	_
Dispositif de détection du gaz en cas d'extinction de la flamme	-	-	-
Système d'allumage automatique	_	-	_
Certification	C US	c Us	C Us

Spécifications

CSO4	SG128	SG228	R65
118100	115035	115001	764253
En option Boyau à gaz QCC pour réservoir de 20 lb Propane	Propane	Propane	En option Boyau à gaz QCC pour réservoir de 20 lb Propane
7 78047 11229 0	7 78047 05064 6	7 78047 05046 2	7 78047 00028 3
1	4	2	1
14 600	12 800	25 600	65 000
⊘	_	-	_
Optional	-	-	-
•	●	•	•
Jusqu'à 4h chaque brûleur	Jusqu'à 73 heures (20 lb)	Jusqu'à 73 heures chaque brûleur (20 lb)	Jusqu'à 11 heures (20 lb)
Jusqu'à 55 min chaque brûleur	Jusqu'à 34 heures (20 lb)	Jusqu'à 34 heures Chaque brûleur (20 lb)	Jusqu'à 6 heures (20 lb)
1128 cm² (175 in²)	380 cm² (59 in²)	760 cm² (118 in²)	1600 cm² (248 in²)
24 litres	_	-	
✓	-	-	-
⊘	-	-	-
C Ussue Ussue Intertek	c Lusus Us Intertek	c C Us Us Intertek	C Us





Chaufferette au Propane











Radiateur infrarouge portatif



Régulateur pivotant pour faciliter l'installation de la bouteille de propane



Choix de température



000 Btu





Un compartiment fermé abrite la bouteille de propane



Choix de température

Fonctionne avec une bouteille de propane jetable, vendue séparément.



Radiateur au



Radiateur infrarouge thermostatique portatif









Ventilateur de 6 volts



Un compartiment fermé abrite les bouteilles de propane

Fonctionne avec une bouteille de propane jetable, vendue





